



ELECTRORED

Bolivia S.R.L.



KYORITSU



FASIMETRO PORTATIL R-S-T

CODIGO: 3269

MODELO	8031
INDICADOR	ROTACION DE DISCO
TENSION DE ENTRADA	110 -600V.
RESPUESTA EN FRECUENCIA	50 - 60 Hz.
CATEGORIA	CAT III 600V.
DIMENSIONES	106 x 75 x 40 (Milímetros)
TIEMPO LIMITE DE USO	5 MINUTOS MAX. EN USO DE 600V.
PESO	350 (Gramos)
CABLES	



MEGUER MEDIDOR DE TIERRA ANALOGICO

CODIGO: 3270

MODELO	4102A
NUMERO DE MEDICIONES	10000 VECES O MAS.
RESISTENCIA AISLAMIENTO	0 - 12, 120, 1200 Ω
TENSION DE TIERRA	0 - 30 V.
PRECISION BASICA	$\pm 3,0\%$ LEC. A MAXIMO DE ESCALA
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	105 x 158 x 70 (Milímetros)
PESO	600 (Gramos)
ALIMENTACION	9V DC: (AA)(1.5V)X6
ACCESORIO	ESTUCHE DE CUERO



MEGUER MEDIDOR DE TIERRA ANALOGICO

CODIGO: 5699

MODELO	4102AH
NUMERO DE MEDICIONES	10000 VECES O MAS.
RESISTENCIA AISLAMIENTO	0 - 12, 120, 1200 Ω
TENSION DE TIERRA	0 - 30 V.
PRECISION BASICA	$\pm 3,0\%$ LEC. A MAXIMO DE ESCALA
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	105 x 158 x 70 (Milímetros)
PESO	600 (Gramos)
ALIMENTACION	9V DC: (AA)(1.5V)X6
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA (TERMINAL DE GUARDA Y TIERRA)

Pag. 1



LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
E-mail: electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
E-mail: electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
E-mail: electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
E-mail: electroreddea@electrored.com.bo

www.electrored.com.bo

JUEGO DE 3 CHICOTILLOS PARA MEDIDORES DE TIERRA CODIGO: 6681

MODELO	7095
CHICOTILLO VERDE	5m. LONGITUD
CHICOTILLO AMARILLO	10m. LONGITUD
CHICOTILLO ROJO	20m. LONGITUD
SE APLICA EN MODELOS	4102A - 4105A

MEGUER MEDIDOR DE TIERRA DIGITAL CODIGO: 3271

MODELO	4105A
NUMERO DE MEDICIONES	3300 VECES O MAS.
RESISTENCIA AISLAMIENTO	0 - 20 , 0 - 200 , 0 - 2000 Ω
TENSION DE TIERRA	0 - 200 V.
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	105 x 158 x 70 (Milimetros)
PESO	550 (Gramos)
ALIMENTACION	9V DC: (AA)(1.5V)X6
ACCESORIO	ESTUCHE DE CUERO

MEGUER MEDIDOR DE TIERRA DIGITAL - CALIBRADO CODIGO: 5700

MODELO	4105A
NUMERO DE MEDICIONES	3300 VECES O MAS.
RESISTENCIA AISLAMIENTO	0 - 20 , 0 - 200 , 0 - 2000 Ω
TENSION DE TIERRA	0 - 200 V.
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	105 x 158 x 70 (Milimetros)
PESO	550 (Gramos)
ALIMENTACION	9V DC: (AA)(1.5V)X6
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA (TERMINAL DE GUARDA Y TIERRA)

MEGUER MEDIDOR DE TIERRA DIGITAL CODIGO: 5701

MODELO	4105AH
NUMERO DE MEDICIONES	3300 VECES O MAS.
RESISTENCIA AISLAMIENTO	0 - 20 , 0 - 200 , 0 - 2000 Ω
TENSION DE TIERRA	0 - 200 V.
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	105 x 158 x 70 (Milimetros)
PESO	550 (Gramos)
ALIMENTACION	9V DC: (AA)(1.5V)X6
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA (TERMINAL DE GUARDA Y TIERRA)


MEGUER MEDIDOR DE TIERRA DIGITAL - PINZA
CODIGO: 6128

MODELO	4200
DIAMETRO INT. MAX. GANCHO	32 mm
RESISTENCIA AISLAMIENTO	20 / 200 / 1200 Ω AUTO RANGO
AUTO APAGADO	DESPUES DE 10 min. SIN OPERAR
CATEGORIA	CAT IV 300V.
DIMENSIONES	246 x 120 x 54 (Milimetros)
PESO	780 (Gramos)
ALIMENTACION	6V DC:(AA)(1.5V)X4
RESISTENCIA P/VERIFICACION	1 Ω - 10 Ω ACCESORIO 8304
CORRIENTE AC AUTO RANGO	30 AMPERIOS
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, RESISTOR (MODELO 8304).


MEGUER MEDIDOR DE TIERRA DIGITAL - DE 4 PUNTAS DE PRUEBA
CODIGO: 6914

MODELO	4106
AUTO APAGADO	DESPUES DE 5 min. SIN OPERAR
RESISTENCIA AISLAMIENTO	(2-20-200-2000) Ω / (20-200)K Ω
TENSION DE TIERRA	0 - 200 V.
CATEGORIA	CAT III 300V, CAT IV 150V.
DIMENSIONES	167 x 185 x 89 (Milimetros)
PESO	900 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA (TERMINAL DE GUARDA Y TIERRA)


MEGUER MEDIDOR DE AISLACION ANALOGICO
CODIGO: 3272

MODELO	3321
PRECISION BASICA	$\pm 3.0\%$ LEC. A MAXIMO DE ESCALA
RESISTENCIA AISLAMIENTO	50 - 100 - 2000 M Ω Ω
TENSION DE PRUEBA	250 - 500 - 1000 V.
DIMENSIONES	205 x 170 x 80 (Milimetros)
PESO	520 (Gramos)
ALIMENTACION	9V DC: (AA)(1.5V)X6
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA.


MEGUER MEDIDOR DE AISLACION ANALOGICO
CODIGO: 3273

MODELO	3121
RESISTENCIA AISLAMIENTO	0-2000M Ω /1000-100000M Ω (Auto rango)
TENSION DE PRUEBA	2500 V.
DIMENSIONES	200 x 140 x 80 (Milimetros)
PESO	1000 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA.

Pag. 3

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
E-mail: electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
E-mail: electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
E-mail: electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
E-mail: electroreddea@electrored.com.bo



MEGUER MEDIDOR DE AISLACION ANALOGICO

CODIGO: 3274

MODELO	3122
RESISTENCIA AISLAMIENTO	0-5000M Ω /2000-200000 M Ω (Auto rango)
TENSION DE PRUEBA	5000 V.
DIMENSIONES	200 x 140 x 80 (Milímetros)
PESO	1000 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA.



MEGUER MEDIDOR DE AISLACION ANALOGICO

CODIGO: 3275

MODELO	3123
RESISTENCIA AISLAMIENTO	(0-5G Ω /2-200 G Ω)(0-10G Ω /4-400G Ω)
TENSION DE PRUEBA	5000 / 10000 V. (Auto rango)
DIMENSIONES	200 x 140 x 80 (Milímetros)
PESO	1000 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE, PUNTAS DE PRUEBA.



MEGUER MEDIDOR DE AISLACION DIGITAL

CODIGO: 3276

MODELO	3005A
RESISTENCIA AISLAMIENTO	20 / 200 / 2000 M Ω . (Selectivos)
TENSION DE PRUEBA	250 / 500 / 1000 V.
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	185 x 167 x 89 (Milímetros)
PESO	970 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	ESTUCHE DE CUERO



MEGUER MEDIDOR DE AISLACION DIGITAL

CODIGO: 3277

MODELO	3007A
RESISTENCIA AISLAMIENTO	20 / 200 / 2000 M Ω (Selectivos)
TENSION DE PRUEBA	250 / 500 / 1000 V.
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	185 x 167 x 89 (Milímetros)
PESO	970 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	ESTUCHE DE CUERO
BOTON TRAC/LOK	PERMITE ECONOMIZAR VIDA DE LAS BATERIAS
BOTON BLACK LIGHT	ILUMINA PANTALLA

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
E-mail: electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
E-mail: electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
E-mail: electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
E-mail: electroreddea@electrored.com.bo



MEGUER MEDIDOR DE AISLACION DIGITAL - CALIBRADO

CODIGO: 5698

MODELO	3005A
RESISTENCIA AISLAMIENTO	20 / 200 / 2000 MΩ (Selectivos)
TENSION DE PRUEBA	250 / 500 / 1000 V.
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	185 x 167 x 89 (Milímetros)
PESO	970 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	ESTUCHE DE CUERO



MEGUER MEDIDOR DE AISLACION DIGITAL

CODIGO: 6913

MODELO	3125
RESISTENCIA AISLAMIENTO	1000 GΩ 4 escalas
TENSION DE PRUEBA	500 / 1000 / 2500 / 5000
CATEGORIA	CAT III 600V.
DIMENSIONES	205 x 152 x 94 (Milímetros)
PESO	1800 (Gramos)
ALIMENTACION	12V DC: (AA)(1.5V)X8
ACCESORIO	MALETA DE TRANSPORTE



MULTITESTER ANALOGICO

CODIGO: 3278

MODELO	1110
TENSION DC	3/12/30/120/300/600V
TENSION AC	30/120/300/600V
CORRIENTE DC	60 A/30mA/300mA
RESISTENCIA	3kΩ /30kΩ/300kΩ
CATEGORIA	CAT III 300V. CAT IV 600V.
DIMENSIONES	94 x 140 x 39 (Milímetros)
PESO	280 (Gramos)
ALIMENTACION	3V DC: (AA)(1.5V)X2



MULTITESTER ANALOGICO 1109

CODIGO: 6908

MODELO	1109
TENSION DC	400 mV/4/40/400/600V
TENSION AC	400 mV/4/40/400/600V
CORRIENTE DC	400μA/4000μA/40mA/400mA
RESISTENCIA	400Ω /4KΩ/40KΩ/4MΩ/40MΩ
CAPACITANCIA	40n/400n/4μ/40μ/100μF
FRECUENCIA	5.2/51.2/512Hz/5.2/51.2/512KHz/10MHz
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	155 x 75 x 33 (Milímetros)
PESO	260 (Gramos)
ALIMENTACION	3V DC: (AA)(1.5V)X2

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
E-mail: electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
E-mail: electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
E-mail: electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
E-mail: electroreddea@electrored.com.bo



MULTITESTER DIGITAL

CODIGO: 3279

MODELO	2001
TENSION DC	0-600V.
TENSION AC	0-600V.
CORRIENTE DC	100A.
CORRIENTE AC	100A.
RESISTENCIA	340 Ω/3.4KΩ/34 KΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ
FRECUENCIA	10 KHz
CATEGORIA	CAT III 300V.
DIMENSIONES	128 x 87 x 21 (Milímetros)
PESO	210 (Gramos)
ALIMENTACION	3V DC: (LR03)(1.5V)X2



MULTITESTER DIGITAL

CODIGO: 5702

MODELO	1009
FRECUENCIA	10 MHz
TENSION DC	400 mV/4/40/400/600V
TENSION AC	400 mV/4/40/400/600V
CORRIENTE DC	400μ/4000μA/40m/400mA/4A/10A
RESISTENCIA	400Ω /4KΩ/40KΩ/400KΩ/40MΩ
CATEGORIA	CAT III 600V
DIMENSIONES	155 x 75 x 33 (Milímetros)
PESO	260 (Gramos)
ALIMENTACION	3V DC: (1.5V)X2



MULTITESTER DIGITAL

CODIGO: 6909

MODELO	1012
TENSION DC	0~600V (Auto rango)
TENSION AC	0~600V (Auto rango)
CORRIENTE DC	0~10A (Auto rango)
CORRIENTE AC	0~10A (Auto rango)
RESISTENCIA	0~60MΩ (Auto rango)
TRUE RMS	True RMS
CAPACITANCIA	0.01nF~4000μF (Auto rango)
FRECUENCIA	1Hz~10MHz (Auto rango)
CATEGORIA	CAT III 300V, CAT II 600V.
DIMENSIONES	161 x 82 x 50 (Milímetros)
PESO	280 (Gramos)
ALIMENTACION	3V DC: (1.5V)X2



MULTITESTER DIGITAL

CODIGO: 6910

MODELO	1018H
BUZZER	EMISION DE SONIDO
DIODO	0.4 mA
TENSION DC	0~600V (Auto rango)
TENSION AC	0~600V (Auto rango)
RESISTENCIA	0~40MΩ (Auto rango)
CAPACITANCIA	4n/200μF (Auto rango)
FRECUENCIA	~200kHz
CATEGORIA	CAT III 300V, CAT II 600V.
DIMENSIONES	107 x 54 x 10 (Milímetros)
PESO	70 (Gramos)
ALIMENTACION	3V DC: LR44(1.5V)X2



MULTITESTER DIGITAL

CODIGO: 6911

MODELO	1030
TENSION DC	0~600V (Auto rango)
TENSION AC	0~600V (Auto rango)
RESISTENCIA	400Ω/40MΩ
CAPACITANCIA	50nF/100μF(Auto rango)
FRECUENCIA	5Hz/200KHz
BUZZER	EMISION DE SONIDO
ALIMENTACION	3V DC: LR44(1.5V)X2
CATEGORIA	CAT III 600V
DIMENSIONES	190 x 39 x 31 (Milimetros)
PESO	100 (Gramos)



MULTITESTER DIGITAL 1062

CODIGO: 6912

MODELO	1062
TRUE RMS	True RMS
TENSION DC	50mV/1000V (Auto rango)
TENSION AC	50mV/1000V (Auto rango)
CORRIENTE DC	500μ/10A (Auto rango)
CORRIENTE AC	500μ/10A (Auto rango)
RESISTENCIA	5kΩ/5MΩ (Auto rango)
CAPACITANCIA	5nF/500μF (Auto rango)
FRECUENCIA	9.00kHz/99.99kHz
TEMPERATURA	DE -200 ~ +1372°C
CATEGORIA	CAT III 1000V, CAT IV 600V.
ALIMENTACION	6V DC: (1.5V)X4
DIMENSIONES	192 x 90 x 49 (Milimetros)
PESO	560 (Gramos)



VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL

CODIGO: 3281

MODELO	2017
CORRIENTE AC	200/600A
TENSION AC	200/600V
RESISTENCIA	200Ω
MORDAZA PARA MEDICION	33mm (Diametro del conductor)
CATEGORIA	CAT III 600V
ALIMENTACION	9V DC: 6F22 X 1
DIMENSIONES	208 x 91 x 40 (Milimetros)
PESO	400 (Gramos)



VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL

CODIGO: 3282

MODELO	2027
TRUE RMS	True RMS AC
CORRIENTE AC	200/600A
TENSION AC	200/600V
RESISTENCIA	200Ω
MORDAZA PARA MEDICION	33mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	9V DC: 6F22 X 1
CATEGORIA	CAT III 600V
DIMENSIONES	208 x 91 x 40 (Milimetros)
PESO	400 (Gramos)

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
E-mail: electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
E-mail: electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
E-mail: electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
E-mail: electroreddea@electrored.com.bo


VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL
CODIGO: 3283

MODELO	2037
TRUE RMS	True RMS AC
CORRIENTE AC	400/600A
CORRIENTE DC	400/1000A
TENSION AC	40/400/600V
TENSION DC	40/400/600V
RESISTENCIA	400/4000Ω
BUZZER	EMISION DE SONIDO
MORDAZA PARA MEDICION	33mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	9V DC: 6F22 X 1
CATEGORIA	CAT III 600V
DIMENSIONES	208 x 91 x 40 (Milimetros)
PESO	450 (Gramos)


VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL
CODIGO: 3284

MODELO	2002PA
CORRIENTE AC	400/2000A
TENSION AC	40/400/750V
TENSION DC	40/400/1000V
RESISTENCIA	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ
BUZZER	EMISION DE SONIDO
MORDAZA PARA MEDICION	55mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	3V DC: (1.5V)X2
CATEGORIA	CAT III 600V, CAT II 1000V.
DIMENSIONES	247 x 105 x 49 (Milimetros)
PESO	470 (Gramos)


VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL
CODIGO: 3285

MODELO	2003A
CORRIENTE AC	400/2000A
CORRIENTE DC	400/2000A
TENSION AC	400/750V
TENSION DC	400/1000V
RESISTENCIA	400Ω/4000Ω
BUZZER	EMISION DE SONIDO
MORDAZA PARA MEDICION	55mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	3V DC: (1.5V)X2
CATEGORIA	CAT IV 600V, CAT III 1000V.
DIMENSIONES	250 x 105 x 49 (Milimetros)
PESO	530 (Gramos)


VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL
CODIGO: 3286

MODELO	2009A
TRUE RMS	True RMS AC
CORRIENTE AC	400/2000A
CORRIENTE DC	400/2000A
TENSION AC	40/400/750V
TENSION DC	40/400/1000V
RESISTENCIA	400Ω/4000Ω
BUZZER	EMISION DE SONIDO
MORDAZA PARA MEDICION	55mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	9V DC: 6F22 X 1
CATEGORIA	CAT III 600V, CAT II 1000V.
DIMENSIONES	250 x 105 x 49 (Milimetros)
PESO	540 (Gramos)

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
E-mail: electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
E-mail: electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
E-mail: electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
E-mail: electroreddea@electrored.com.bo


MULTI - TRAN
CODIGO: 3287

MODELO	8008
CORRIENTE AC	0 - 3000A
MORDAZA PARA MEDICION	100mm (Diametro del conductor)
CATEGORIA	CAT III 300V
DIMENSIONES	317 x 150 x 30 (Milimetros)
PESO	750 (Gramos)
APLICACIÓN EN MODELOS	2002PA, 2003A, 2017, 2027 2037, 2046R , 2432


VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL CALIBRADO
CODIGO: 5696

MODELO	2037
TRUE RMS	True RMS AC
CORRIENTE AC	400/600A
CORRIENTE DC	400/1000A
TENSION AC	40/400/600V
TENSION DC	40/400/600V
RESISTENCIA	400/4000Ω
BUZZER	EMISION DE SONIDO
MORDAZA PARA MEDICION	33mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	9V DC: 6F22 X 1
CATEGORIA	CAT III 600V
DIMENSIONES	208 x 91 x 40 (Milimetros)
PESO	450 (Gramos)


VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL CALIBRADO
CODIGO: 5697

MODELO	2003A
CORRIENTE AC	400/2000A
CORRIENTE DC	400/2000A
TENSION AC	400/750V
TENSION DC	400/1000V
RESISTENCIA	400Ω/4000Ω
BUZZER	EMISION DE SONIDO
MORDAZA PARA MEDICION	55mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	3V DC: (1.5V)X2
CATEGORIA	CAT IV 600V, CAT III 1000V.
DIMENSIONES	250 x 105 x 49 (Milimetros)
PESO	530 (Gramos)


JUEGO DE 2 CHICOTILLOS PARA PINZAS DE MEDICION
CODIGO: 6682

MODELO	7107
CHICOTILLO ROJO	1.10m. LONGITUD
CHICOTILLO NEGRO	1.10m. LONGITUD
SE APLICA EN MODELOS	2002PA - 2003A - 2009A

LA PAZ:

Av. I. de las Muñecas N° 494
entre Pando y Viacha
Central Piloto: (591-2) 2462046
E-mail: electroredlp@electrored.com.bo

SANTA CRUZ:

Av. Sta. Cruz N° 262
entre Charcas y Puerto Suarez
Central Piloto: (591-3) 3368888
E-mail: electroredsc@electrored.com.bo

COCHABAMBA:

C. Tumusla N° 36
entre Heroínas y Colombia
Central Piloto: (591-4) 4583221
E-mail: electroredcbba@electrored.com.bo

EL ALTO:

Calle 1 N° 3760 entre Av.6 de Marzo
y Evadidos del Paraguay
Central Piloto: (591-2) 2821322
E-mail: electroreddea@electrored.com.bo



VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL

CODIGO: 6915

MODELO	2432
CORRIENTE AC	4/40mA/100A
MORDAZA PARA MEDICION	40mm (Diametro del conductor)
CATEGORIA	CAT III 300V
ALIMENTACION	3V DC:R03 (1.5V)X2
DIMENSIONES	185 x 81 x 32 (Milimetros)
PESO	290 (Gramos)



VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL

CODIGO: 7201

MODELO	2046R
TRUE RMS	True RMS AC
CORRIENTE AC	0~600V (Auto rango)
CORRIENTE DC	0~600V (Auto rango)
TENSION AC	6/60/600V (Auto rango)
TENSION DC	600m/6/60/600V (Auto rango)
RESISTENCIA	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Auto rango)
BUZZER	EMISION DE SONIDO
TEMPERATURA	DE -50 ~ +300°C
CAPACITANCIA	400nF/4μ/40μF (Auto rango)
FRECUENCIA	10/100/1K/100KHz (Auto rango)
MORDAZA PARA MEDICION	33mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	3V DC: (1.5V)X2
CATEGORIA	CAT IV 600V,
DIMENSIONES	243 x 77 x 36 (Milimetros)
PESO	300 (Gramos)



VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL

CODIGO: 7202

MODELO	2056R
TRUE RMS	True RMS AC
CORRIENTE AC	0~1000V (Auto rango)
CORRIENTE DC	0~1000V (Auto rango)
TENSION AC	6/60/600V (Auto rango)
TENSION DC	600m/6/60/600V (Auto rango)
RESISTENCIA	600/6K/60K/600K/6M/60MΩ (Auto rango)
BUZZER	EMISION DE SONIDO
TEMPERATURA	DE -50 ~ +300°C
CAPACITANCIA	400nF/4μ/40μF (Auto rango)
FRECUENCIA	10/100/1K/100KHz (Auto rango)
MORDAZA PARA MEDICION	40mm (Diametro del conductor)
ALIMENTACION	3V DC: (1.5V)X2
CATEGORIA	CAT IV 600V,
DIMENSIONES	254 x 82 x 36 (Milimetros)
PESO	310 (Gramos)